• Rejointoiement

- Le rejointoiement sera exécuté au mortier de chaux aérienne CL et de chaux hydraulique NHL dans la proportion 2/3 - 1/3 avec incorporation de sable de carrière coloré, de provenance locale (gore), brossé pour faire apparaître les grains de sable qui donnent la coloration au mortier, et retirer les bavures sur la pierre. Les joints seront beurrés et non pas traités en creux. Le ciment est exclu.

• Menuiseries

- La pose de menuiseries en PVC et de caissons extérieurs de volets roulants est exclue en périmètre protégé.

- Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portes-fenêtres, volets et portail de garage) seront traitées en bois apparent assez foncé ou peintes, les tons vifs et le blanc étant exclus.

- En rénovation de bâti ancien, les croisées seront traitées à la française avec deux vantaux comportant chacun 3 ou 4 carreaux suivant la hauteur de la fenêtre.

- Les fenêtres créées auront la proportion d'un rectangle vertical tel que le rapport hauteur/largeur soit égal ou supérieur à 1,4 (ex. pour une largeur de 1 m la hauteur sera de 1,40 m, y compris la hauteur de la coudière).

Exemple : 1.00 x 1.25 m ou 1.20 x 1.45 m

- Pour les constructions neuves, les baies coulissantes seront tolérées en aluminium et auront une largeur maximale de 2,00 m, les tons vifs et le blanc étant exclus.

Après de l'autre part

- Les oreilles des coudières seront supprimées.

- Les volets ne seront pas renforcés à l'aide de Z en bois, mais soit avec des prisonniers, soit avec des pentures en fers plats dont l'extrémité pourra être ouvragée en queue d'aronde, soit avec un cadre (voir croquis ci-joint).

- Les volets roulants seront traités dans un ton s'harmonisant avec celui des menuiseries, le blanc étant exclu.

- Le portail du garage sera traité en planches larges verticales en bois apparent foncé ou peint, les tons vifs et le blanc étant exclus et ne comportera pas de hublot.

• Mouvement de terre

- La hauteur maximale du remblai par rapport au terrain naturel n'excédera pas 1.00 m.

- La pente des talus par rapport au terrain naturel n'excédera pas 15 %.

- *Panneau latéral. Jus à fin du lot.*